

TELEFUNKEN



CATALOGO CLIMA

LINEA CLIMA **TELEFUNKEN** ANNO 2023

© TELEFUNKEN

INDICE

CLIMA TELEFUNKEN

VENTILATORI A TORRETTA:

- M08390
- M08391
- M08392

PAGINA:

5
6
7

VENTILATORI CICLONICI:

- M08393
- M08395

8
9

DEUMIDIFICATORI:

- M08396
- M08397

10
11

AIR COOLER:

- M07635
- M08398
- M08399
- M07612
- M08440

12
13
14
15
16

CONDIZIONATORI PORTATILI:

- M07456
- M08443
- M08445
- M08446
- M08447
- M08448

17
18
19
20
21
22

CONDIZIONATORI A MURO:

- M08125
- M08126
- M08127
- M08131
- M08132
- M08133
- M07729
- M07730
- M07731

23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOTE

TELEFUNKEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

TELEFUNKEN

VENTILATORE A TORRETTA

CODICE ARTICOLO: M08390

EAN: 8059519543906

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Power: 40 W
- Ventilatore a torre da 29 pollici
- Velocità a 3 posizioni
- Controllo manuale
- Protezione in plastica
- Con oscillazione
- Basso rumore e funzionamento regolare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	220x220x770 mm
Dimensioni master:	185x175x780 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	2,9 Kg
Peso netto master:	2,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1100 / 2250 / 2700 pz

TELEFUNKEN

VENTILATORE A TORRETTA

CODICE ARTICOLO: M08391

EAN: 8059519543913

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 45 W
- Timer di 15 ore
- 3 livelli di velocità e 3 modelli di brezza
- Uscita dell'aria da 450 mm di lunghezza
- Griglie oscillanti ad ampio angolo di 70 gradi
- Visualizzazione della temperatura ambiente in tempo reale
- Con display a LED
- Telecomando a lunga distanza da 6 metri
- Controllo touch-screen
- Funzionamento a basso rumore
- Compagno di climatizzazione, rapido bilanciamento della temperatura interna, risparmio energetico
- Ventola a flusso incrociato che fornisce un vento morbido



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	220x220x812 mm
Dimensioni master:	780x300x263 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	8,8 Kg
Peso netto master:	6,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1664 / 3992 / 4240 pz

TELEFUNKEN

VENTILATORE A TORRETTA

CODICE ARTICOLO: M08392

EAN: 8059519543920

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 45 W
- Telecomandi e display a LED
- Con indicatore luminoso
- 3 velocità del ventilatore: alta/media/bassa
- Funzionamento silenzioso
- Oscillazione diffusa
- Timer: 12 ore
- Maniglia per il trasporto



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	220x180x970 mm
Dimensioni master:	260x260x920 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	4,2 Kg
Peso netto master:	3,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	780 / 1400 / 1560 pz

TELEFUNKEN

VENTILATORE CICLONICO

CODICE ARTICOLO: M08393

EAN: 8059519543937

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 50 W
- Timer di 15 ore
- 3 livelli di velocità e 3 modelli di brezza
- Oscillante orizzontale a 70°
- Con display a LED
- Pulsante touch+telecomando
- Visualizzazione della temperatura ambiente in tempo reale
- Funzione di spegnimento automatico dello schermo per 3 minuti



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	240x240x1010 mm
Dimensioni master:	275x290x1050 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	4,1 Kg
Peso netto master:	2,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	335 / 670 / 800 pz

TELEFUNKEN

VENTILATORE CICLONICO

CODICE ARTICOLO: M08395

EAN: 8059519543951

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 60 W
- Oscillazione a 70°
- 3 diverse velocità del vento
- Ventilatore senza pale
- Controllo elettrico
- Timer: 12 ore
- Motore: Motore AC



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	285x290x1080 mm
Dimensioni master:	250x250x1045 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	5,4 Kg
Peso netto master:	4,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	352 / 720 / 810 pz

TELEFUNKEN

DEUMIDIFICATORE

CODICE ARTICOLO: M08396

EAN: 8059519543968

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 240 W
- Capacità di deumidificazione: 10L/giorno
- Flusso d'aria: 80m³/h
- Capacità serbatoio acqua 1,8 Lt
- Rumore: 42 dB



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	256x415x203 mm
Dimensioni master:	290x445x250 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	4,1 Kg
Peso netto master:	2,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	930 / 1895 / 2270 pz

TELEFUNKEN

DEUMIDIFICATORE

CODICE ARTICOLO: M08397

EAN: 8059519543975

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Capacità di deumidificazione di 25 litri
- Touch screen intelligente e controllo accurato dell'umidità
- Display nascosto sulla scocca anteriore. Il colore cambia in base all'umidità
- Serbatoio dell'acqua di grande capacità
- Capacità di autodiagnosi, allarme di sicurezza per acqua piena e spegnimento automatico
- Funzione di asciugatura dei vestiti
- Timer programmabile per 24 ore
- Elevata quantità di carico



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	335x530x260 mm
Dimensioni master:	371x583x292 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	16 Kg
Peso netto master:	14,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	487 / 974 / 984 pz

TELEFUNKEN

AIR COOLER

CODICE ARTICOLO: M07635

EAN: 8059519546358

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 5 W
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 400 ml
- Test di rumorosità: ≤ 65 dB
- Raffredda, umidifica e purifica per un'aria migliore
- Il serbatoio dell'acqua facile da riempire dura fino a 5 ore! Privo di freon, efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico
- Compatto, potente e dal funzionamento ultra-silenzioso
- Luce d'atmosfera a LED incorporata 7 colori diversi con opzione di ciclo cromatico



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

165x165x167 mm

Dimensioni master:

355x355x430 mm

Quantità master:

8 pz

Peso lordo master:

10,2 Kg

Peso netto master:

9,2 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

4080 / 8480 / 10000 pz

TELEFUNKEN

AIR COOLER

CODICE ARTICOLO: M08398

EAN: 8059519543982

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 6 W
- Controllo a sfioramento
- 3 velocità del vento: Bassa/Media/Alta
- Funzione di raffreddamento: 2-3°C
- Aumentare l'umidificazione, aria pulita
- Può inserire l'olio essenziale direttamente
- Serbatoio dell'acqua 750 ml
- Porta micro-USB



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

136x128x216 mm

Dimensioni master:

630x510x500 mm

Quantità master:

24 pz

Peso lordo master:

20,5 Kg

Peso netto master:

19,3 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

4000 / 8500 / 10000 pz

TELEFUNKEN

AIR COOLER

CODICE ARTICOLO: M08399

EAN: 8059519543999

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 65 W
- Consumo d'acqua: 500 ml 3/h
- Capacità acqua: 5 lt
- 3 velocità: bassa-media-alta
- Area di copertura: 10-15 M



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 210x250x544 mm

Dimensioni master: 230x270x550 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 3,8 Kg

Peso netto master: 2,9 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 1940 pz

TELEFUNKEN

AIR COOLER

CODICE ARTICOLO: M07612

EAN: 8059519546129

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 80 W
- Funzione di raffreddamento/umidificazione
- Controllo a 3 velocità
- Forte volume d'aria, basso rumore
- Cuscinetto di raffreddamento a nido d'ape
- Ciclo dell'acqua
- Capacità del serbatoio: 5 litri
- Oscillazione automatica
- Ruote speciali per una facile mobilità
- 2 pezzi di portaggiaccio



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	235x260x560 mm
Dimensioni master:	310x285x570 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	5 Kg
Peso netto master:	3,9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	580 / 1190 / 1350 pz

TELEFUNKEN

AIR COOLER

CODICE ARTICOLO: M08440

EAN: 8059519544408

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 85 W
- Consumo d'acqua: 280 m³/h
- Capacità d'acqua: 7 lt
- 3 velocità: bassa-media-alta
- 70° gradi di oscillazione automatica
- Test di rumorosità: ≤ 65 dB/a
- Con borsa del ghiaccio inclusa
- Con rotelle



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 235x260x567 mm

Dimensioni master: 311x286x593 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 4,4 Kg

Peso netto master: 3,6 Kg

Qtà a container 40 HQ: 1310 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE PORTATILE

CODICE ARTICOLO: M07456

EAN: 8056471934568

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 7000 BTU
- Corpo piccolo con rotelle
- Basso consumo, auto evaporazione, nessuna necessità di scaricare l'acqua
- Display a LED
- Timer 24 ore

Optional:

- controllo Wi-Fi
- pompa di calore opzionale



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 330x280x685 mm

Dimensioni master: 375x308x865 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 20,5 Kg

Peso netto master: 18,5 Kg

Qtà a container 40 HQ: 228 / 458 / 680 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE PORTATILE

CODICE ARTICOLO: M08443

EAN: 8059519544439

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 7000 BTU
- Con Wi-Fi
- Classe EER A
- Disponibile con modalità di funzionamento indipendenti: RAFFREDDAMENTO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE
- Refrigerante ecologico R290
- Telecomando incluso
- Timer 24 ore
- Integrato con l'autoevaporazione costante dell'acqua di condensa, il drenaggio dell'acqua di condensa è difficilmente richiesto
- Due velocità del ventilatore
- Tubo di scarico da 1,5 m, piastra per finestre e adattatori per tubi inclusi
- Ruote a 360 gradi
- Filtro a rete lavabile e facile da superare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 340x640x300 mm

Dimensioni master: 403x886x355 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 22,5 Kg

Peso netto master: 19,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 192 / 392 / 592 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE PORTATILE

CODICE ARTICOLO: M08445

EAN: 8059519544453

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 9000 BTU
- Con Wi-Fi
- Classe EER A
- Disponibile con modalità di funzionamento indipendenti: RAFFREDDAMENTO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE
- Refrigerante ecologico R290
- Telecomando incluso
- Timer 24 ore
- Integrato con l'autoevaporazione costante dell'acqua di condensa, il drenaggio dell'acqua di condensa è difficilmente richiesto
- Due velocità del ventilatore
- Tubo di scarico da 1,5 m, piastra per finestre e adattatori per tubi inclusi
- Ruote a 360 gradi
- Filtro a rete lavabile e facile da superare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

340x640x300 mm

Dimensioni master:

403x886x355 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

24,5 Kg

Peso netto master:

21,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

192 / 392 / 592 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE PORTATILE

CODICE ARTICOLO: M08446

EAN: 8059519544460

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 9000 BTU
- Con pompa di calore
- Corpo piccolo con rotelle
- Basso consumo, auto evaporazione, nessuna necessità di scaricare l'acqua
- Display a LED
- Timer 24 ore



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 330x280x685 mm

Dimensioni master: 375x308x865 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 21 Kg

Peso netto master: 19 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 228 / 458 / 680 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE PORTATILE

CODICE ARTICOLO: M08447

EAN: 8059519544477

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 12000 BTU
- Con pompa di calore
- Sistema di funzionamento 3 in 1 composto dalle funzioni Cool, Dry, Fan.
- Sistema auto-evaporativo
- Tre velocità della ventola
- Tubo di scarico da 1,5 m, piastra per finestre, connettore rotondo e telecomando in dotazione
- Feritoie direzionali per l'aria
- Controllo a pulsanti con display a LED
- Rotelle a 360 gradi
- L'aria fredda proviene dalla parte anteriore superiore per un migliore comfort personale
- Filtro in rete lavabile e facile da superare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 428x742x383 mm

Dimensioni master: 488x878x420 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 29 Kg

Peso netto master: 33,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 132 / 264 / 394 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE PORTATILE

CODICE ARTICOLO: M08448

EAN: 8059519544484

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 12000 BTU
- Con pompa di calore
- Con Wi-Fi
- Potenza: 1250 W
- Velocità: 3
- Filtro lavabile ad acqua
- Capacità di deumidificazione: 1,2 Lt
- Portata d'aria (m³/h): 380
- Rumorosità (dBA):
- Timer: 24 ore
- Modalità operative: raffreddamento/riscaldamento, ventilatore, deumidificazione.
- Modalità notturna: sì
- Allarme acqua piena
- Con rotelle
- Telecomando incluso



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 355x359x700 mm

Dimensioni master: 410x410x880 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 25 Kg

Peso netto master: 27 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 139 / 279 / 434 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M08125

EAN: 8059519541254

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 9000 BTU con pompa di calore
- Raffreddamento confortevole
- Memorizza l'ultima posizione impostata
- Rilevamento di eventuali perdite di refrigerante
- GAS R32
- Con copri valvola
- -15 gradi di raffreddamento
- Nessun cavo o tubo
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 750x285x200 mm

Dimensioni master: 820x347x277 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: / Kg

Peso netto master: 32,5 Kg

Qtà a container 40 HQ: 371 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M08126

EAN: 8059519541261

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 12000 BTU con pompa di calore
- Raffreddamento confortevole
- Memorizza l'ultima posizione impostata
- Rilevamento di eventuali perdite di refrigerante
- GAS R32
- Con copri valvola
- -15 gradi di raffreddamento
- Nessun cavo o tubo
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	750x285x200 mm
Dimensioni master:	820x347x277 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	/ Kg
Peso netto master:	33 Kg
Qtà a container 40 HQ:	366 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M08127

EAN: 8059519541278

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 18000 BTU con pompa di calore
- Raffreddamento confortevole
- Memorizza l'ultima posizione impostata
- Rilevamento di eventuali perdite di refrigerante
- GAS R32
- Con copri valvola
- -15 gradi di raffreddamento
- Nessun cavo o tubo
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	750x285x200 mm
Dimensioni master:	820x347x277 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	/ Kg
Peso netto master:	41 Kg
Qtà a container 40 HQ:	260 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M08131

EAN: 8059519541315

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 9000 BTU con pompa di calore
- Funzione Wi-Fi
- Raffreddamento confortevole
- Memorizza l'ultima posizione impostata
- Rilevamento di eventuali perdite di refrigerante
- GAS R32
- Con copri valvola
- -15 gradi di raffreddamento
- Nessun cavo o tubo
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	750x285x200 mm
Dimensioni master:	820x347x277 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	/ Kg
Peso netto master:	32,5 Kg
Qtà a container 40 HQ:	371 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M08132

EAN: 8059519541292

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 12000 BTU con pompa di calore
- Funzione Wi-Fi
- Raffreddamento confortevole
- Memorizza l'ultima posizione impostata
- Rilevamento di eventuali perdite di refrigerante
- GAS R32
- Con copri valvola
- -15 gradi di raffreddamento
- Nessun cavo o tubo
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

750x285x200 mm

Dimensioni master:

820x347x277 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

/ Kg

Peso netto master:

33 Kg

Qtà a container 40 HQ:

366 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M08133

EAN: 8059519541346

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 18000 BTU con pompa di calore
- Funzione Wi-Fi
- Raffreddamento confortevole
- Memorizza l'ultima posizione impostata
- Rilevamento di eventuali perdite di refrigerante
- GAS R32
- Con copri valvola
- -15 gradi di raffreddamento
- Nessun cavo o tubo
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	750x285x200 mm
Dimensioni master:	820x347x277 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	/ Kg
Peso netto master:	41 Kg
Qtà a container 40 HQ:	260 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M07729

EAN: 8059519547294

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 9000 BTU con pompa di calore
- Funzione Wi-Fi
- Raffreddamento confortevole
- Gas R32
- WIFI 2.0, USB wifi facile per l'installazione con alta efficienza e convenienza
- Forte aletta d'aria a due strati
- Con funzione di pulizia automatica, aria più sana
- Scongelamento intelligente, si avvia automaticamente lo sbrinatorio in base alle variazioni di temperatura (risparmio energetico 5%)
- Raffreddamento/riscaldamento rapido, raffreddamento in 30 secondi / riscaldamento in 1 minuto
- Tramite il controllo del motore DC, la ventola può ruotare in entrambi i versi rimuovendo la polvere
- Unità esterna con molteplici protezioni per prevenire insetti, polvere e umidità
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida
- Con filtro ai carboni attivi e filtro antibatterico



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 792x292x101 mm

Dimensioni master: 888x370x290 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: / Kg

Peso netto master: 31 Kg

Qtà a container 40 HQ: 350 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M07730

EAN: 8059519547300

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 12000 BTU con pompa di calore
- Funzione Wi-Fi
- Raffreddamento confortevole
- Gas R32
- WIFI 2.0, USB wifi facile per l'installazione con alta efficienza e convenienza
- Forte aletta d'aria a due strati
- Con funzione di pulizia automatica, aria più sana
- Scongelamento intelligente, si avvia automaticamente lo sbrinatorio in base alle variazioni di temperatura (risparmio energetico 5%)
- Raffreddamento/riscaldamento rapido, raffreddamento in 30 secondi / riscaldamento in 1 minuto
- Tramite il controllo del motore DC, la ventola può ruotare in entrambi i versi rimuovendo la polvere
- Unità esterna con molteplici protezioni per prevenire insetti, polvere e umidità
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida
- Con filtro ai carboni attivi e filtro antibatterico



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 792x292x101 mm

Dimensioni master: 888x370x290 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: / Kg

Peso netto master: 31 Kg

Qtà a container 40 HQ: 292 pz

TELEFUNKEN

CONDIZIONATORE A MURO

CODICE ARTICOLO: M07731

EAN: 8059519547317

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 18000 BTU con pompa di calore
- Funzione Wi-Fi
- Raffreddamento confortevole
- Gas R32
- WIFI 2.0, USB wifi facile per l'installazione con alta efficienza e convenienza
- Forte aletta d'aria a due strati
- Con funzione di pulizia automatica, aria più sana
- Scongelo intelligente, si avvia automaticamente lo sbrinatorio in base alle variazioni di temperatura (risparmio energetico 5%)
- Raffreddamento/riscaldamento rapido, raffreddamento in 30 secondi / riscaldamento in 1 minuto
- Tramite il controllo del motore DC, la ventola può ruotare in entrambi i versi rimuovendo la polvere
- Unità esterna con molteplici protezioni per prevenire insetti, polvere e umidità
- Con telecomando
- Trattamento Blue fin: sistema anticorrosione
- Filtro a nido d'ape
- Riavvio automatico
- Pulizia automatica
- Con Timer
- Display a led
- Funzione turbo
- Con Funzione UVC - Radiazione ultravioletta germicida
- Con filtro ai carboni attivi e filtro antibatterico



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 792x292x101 mm

Dimensioni master: 888x370x290 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: / Kg

Peso netto master: 39,5 Kg

Qtà a container 40 HQ: 208 pz