

TELEFUNKEN



CATALOGO RISCALDAMENTO

LINEA RISCALDAMENTO **TELEFUNKEN** ANNO 2022

TELEFUNKEN

INDICE

RISCALDAMENTO TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORI:

- M08207
- M08208
- M08209
- M08210

PAGINA:

5
6
7
8

TERMOVENTILATORI CERAMICI:

- M08211
- M08212
- M08032
- M08213
- M08214

9
10
11
12
13

TERMOVENTILATORI CICLONICI:

- M08036
- M08016

14
15

STUFE AL QUARZO:

- M08215
- M08216
- M08217

16
17
18

STUFE AL CARBONIO:

- M08024
- M08040

19
20

STUFE CATALITICHE:

- M08219

21

TERMOCONVETTORI DA TERRA:

- M08220
- M08221
- M08033

22
23
24

TERMOCONVETTORI CERAMICI DA MURO:

- M08222
- M08223

25
26

RADIATORI AD OLIO:

- M08224
- M08225
- M08226

27
28
29

NOTE

TELEFUNKEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE

CODICE ARTICOLO: M08207

EAN: 8059519542077

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza massima: 2000 W
- 2 impostazioni di riscaldamento: 1000-2000 W
- Termostato ambiente automatico
- Indicatore luminoso di potenza
- Protezione contro il surriscaldamento
- Fusibile di sicurezza interno
- Portatile con maniglia



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	260x220x130 mm
Dimensioni master:	235x420x555 mm
Quantità master:	8 pz
Peso lordo master:	9,6 Kg
Peso netto master:	7,3 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3060 / 6330 / 9000 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE

CODICE ARTICOLO: M08208

EAN: 8059519542657

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Termoventilatore da 2 KW
- 2 Potenze di riscaldamento: 1000-2000 W
- Selezione: caldo/freddo come ventilazione
- Termostato regolabile
- Protezione contro il surriscaldamento
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Indicatore luminoso di potenza
- Copper motor



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	220x240x150 mm
Dimensioni master:	330x770x490 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	14,4 Kg
Peso netto master:	10,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2640 / 5520 / 6000 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE

CODICE ARTICOLO: M08209

EAN: 8059519542091

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1300-2000 W
- Timer: 12 ore
- 3 modalità: ventilazione, alto o basso riscaldamento
- Funzione di oscillazione grandangolare a 60°
- Display indicatore
- Display a LED
- Pulsante a sfioramento + telecomando
- Protezione antiribaltamento
- Protezione contro il surriscaldamento



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	295x210x210 mm
Dimensioni master:	250x250x340 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	1,7 Kg
Peso netto master:	1,1 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1300 / 2700 / 3200 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE

CODICE ARTICOLO: M08210

EAN: 8059519548215

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1300-2000 W
- Timer: 12 ore
- 3 modalità: ventilazione, alto o basso riscaldamento
- Funzione di oscillazione grandangolare a 60°
- Display indicatore
- Display a LED
- Pulsante a sfioramento + telecomando
- Protezione antiribaltamento
- Protezione contro il surriscaldamento



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	720x280x280 mm
Dimensioni master:	325x340x360 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	3,9 Kg
Peso netto master:	2,9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	690 / 1440 / 1700 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE CERAMICO

CODICE ARTICOLO: M08211

EAN: 8059519542114

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Termoventilatore ceramico
- Potenza: 500 W
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore luminoso di potenza
- Termostato regolabile



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

162x155x115 mm

Dimensioni master:

280x510x350 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

9,6 Kg

Peso netto master:

7,2 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

6840 / 13920 / 15600 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE CERAMICO

CODICE ARTICOLO: M08212

EAN: 8059519548222

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Termoventilatore ceramico da 1,5kw
- 2 Impostazioni di potenza: 750-1500W
- Termostato regolabile
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore luminoso di potenza
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Con funzione di oscillazione



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	260x170x150 mm
Dimensioni master:	200x480x550 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	8,4 Kg
Peso netto master:	7,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3096 / 6336 / 7344 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE CERAMICO

CODICE ARTICOLO: M08032

EAN: 8059519540325

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza massima: 2000 W
- 2 selezioni di riscaldamento
- Elemento riscaldante in ceramica
- Funzione oscillante
- Protezione contro il surriscaldamento
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	610x210x210 mm
Dimensioni master:	240x240x650 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	2,3 Kg
Peso netto master:	1,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	791 / 1625 / 1800 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE CERAMICO

CODICE ARTICOLO: M08213

EAN: 8059519542138

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza massima: 2000 W
- 2 selezioni di riscaldamento
- Elemento riscaldante in ceramica
- Funzione oscillante
- Protezione contro il surriscaldamento
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Display a LED, pulsante a sfioramento
- Timer 12 ore



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

610x210x210 mm

Dimensioni master:

240x240x650 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

2,3 Kg

Peso netto master:

1,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

791 / 1625 / 1800 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE CERAMICO

CODICE ARTICOLO: M08214

EAN: 8059519542145

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Termoventilatore ceramico
- Potenza: 1000-2000 W
- Oscillazione di 70° gradi
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Protezione contro il surriscaldamento
- Controllo elettrico



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 428x175x116 mm

Dimensioni master: 275x280x855 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 5,1 Kg

Peso netto master: 4 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 400 / 790 / 992 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE CICLONICO

CODICE ARTICOLO: M08036

EAN: 8059519540363

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000-1500 W
- Timer: 12 ore
- 3 modalità: ventilazione, alto o basso riscaldamento
- Funzione di oscillazione grandangolare a 60°
- Display indicatore
- Display a LED
- Pulsante a sfioramento + telecomando
- Protezione antiribaltamento
- Filtro removibile



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	369x180x180 mm
Dimensioni master:	220x220x413 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	2,6 Kg
Peso netto master:	2,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1400 / 2900 / 3370 pz

TELEFUNKEN

TERMOVENTILATORE CICLONICO

CODICE ARTICOLO: M08016

EAN: 8059519540165

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1300-2000 W
- Timer: 12 ore
- 3 modalità: ventilazione, alto o basso riscaldamento
- Funzione di oscillazione grandangolare a 60°
- Display indicatore
- Display a LED
- Pulsante a sfioramento + telecomando
- Protezione antiribaltamento
- Filtro removibile



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	700x230x230 mm
Dimensioni master:	273x275x745 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	4,7 Kg
Peso netto master:	3,9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	500 / 1060 / 1250 pz

TELEFUNKEN

STUFA AL QUARZO

CODICE ARTICOLO: M08215

EAN: 8059519542251

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 2 potenze di riscaldamento: 400-800 W
- Design moderno e raffinato
- Protezione automatica contro il ribaltamento
- Tubi al quarzo
- Riscaldamento lungo e uniforme



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	340x275x145 mm
Dimensioni master:	265x735x555 mm
Quantità master:	10 pz
Peso lordo master:	9,6 Kg
Peso netto master:	8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2320 / 5400 / 6250 pz

TELEFUNKEN

STUFA AL QUARZO

CODICE ARTICOLO: M08216

EAN: 8059519542169

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 3 potenze di riscaldamento: 400-800-1200 W
- Calore radiante tramite riflettori ad ampio angolo
- Alloggiamento cool touch
- Risparmio energetico per il riscaldamento
- Riscaldamento a due facciate



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	335x536x230 mm
Dimensioni master:	180x540x290 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	2,6 Kg
Peso netto master:	1,9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	990 / 2080 / 2465 pz

TELEFUNKEN

STUFA AL QUARZO

CODICE ARTICOLO: M08217

EAN: 8059519542176

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 4 potenze di riscaldamento: 400-800-1200-1600 W
- Riscaldamento con tubi al quarzo
- Facile spostamento tramite l'utilizzo di rotelle
- Protezione contro il surriscaldamento
- Protezione di sicurezza contro il ribaltamento
- Riscaldamento a due facciate



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	400x360x240 mm
Dimensioni master:	210x380x370 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	3,5 Kg
Peso netto master:	2,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	900 / 1850 / 2150 pz

TELEFUNKEN

STUFA AL CARBONIO

CODICE ARTICOLO: M08024

EAN: 8059519540240

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 900W
- Riscaldamento con tubi in carbonio
- Calore istantaneo accompagnato da una luce non abbagliante
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Griglia di sicurezza a rete
- Oscillazione dell'angolo di larghezza
- Alta efficienza, risparmio energetico rispetto ai normali riscaldatori



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	660x290x180 mm
Dimensioni master:	145x195x695 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	2 Kg
Peso netto master:	1,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1600 / 320 / 3500 pz

TELEFUNKEN

STUFA AL CARBONIO

CODICE ARTICOLO: M08040

EAN: 8059519540400

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 900 W
- Riscaldamento con tubi in carbonio
- Con oscillazione
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Verniciatura in argento



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

757x327x327 mm

Dimensioni master:

335x765x335 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

3,9 Kg

Peso netto master:

3,4 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

355 / 733 / 835 pz

TELEFUNKEN

STUFA CATALITICA

CODICE ARTICOLO: M08219

EAN: 8059519548192

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Dispositivo di sicurezza contro le fiamme
- Sensore di esaurimento dell'ossigeno (ODS)
- Dispositivo di sicurezza antiribaltamento
- Spessore del corpo esterno: 0,5 mm con copertura
- Spessore degli zoccoli: 0,8 mm
- Bombola di gas: fino a 15 KG (GPL)
- Sensori piezoelettrici con piastre in ceramica: 3 pezzi
- Potenza massima: 4,2 KW Potenza del gas (KW)
- Stufa pieghevole salva spazio



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 740x420x275 mm

Dimensioni master: 705x425x160 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 8,4 Kg

Peso netto master: 7,9 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 1420 pz

TELEFUNKEN

TERMOCONVETTORE DA TERRA

CODICE ARTICOLO: M08220

EAN: 8059519542824

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Termoconvettore da 2Kw
- 3 potenze di riscaldamento: 750-1250-2000 W
- Termostato regolabile
- Protezione contro il surriscaldamento
- Con ventola turbo
- Indicatore luminoso di potenza
- Freestanding



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	385x585x188 mm
Dimensioni master:	395x605x140 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	3,5 Kg
Peso netto master:	2,9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	840 / 1740 / 2000 pz

TELEFUNKEN

TERMOCONVETTORE DA TERRA

CODICE ARTICOLO: M08221

EAN: 8059519542213

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Termoconvettore da 2kw con display a LED
- 3 potenze di riscaldamento: 750-1250-2000 W
- Timer: 12 ore
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore luminoso di potenza
- Con ventola turbo
- Con telecomando



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	380x670x198 mm
Dimensioni master:	483x720x154 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	4,8 Kg
Peso netto master:	4,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	520 / 1050 / 1200 pz

TELEFUNKEN

TERMOCONVETTORE IN VETRO

CODICE ARTICOLO: M08033

EAN: 8059519540332

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 2 potenze di riscaldamento: 750-1500 W
- Timer: 24 ore
- Con display a LED
- Con telecomando
- Doppia protezione termica, taglio termico e fusibile termico
- Vetro frontale temperato
- Installazione indipendente o a parete
- IP24, funzione antigelo
- Elemento riscaldante: in alluminio a forma di X



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	520x705x260 mm
Dimensioni master:	555x805x125 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	8 Kg
Peso netto master:	6,9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	504 / 1045 / 1225 pz

TELEFUNKEN

TERMOCONVETTORE CERAMICO

CODICE ARTICOLO: M08222

EAN: 8059519542749

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 2 impostazioni di calore: 1000-2000 W
- Elemento riscaldante in ceramica
- Taglio termico di sicurezza
- Protezione contro il surriscaldamento
- Con telecomando
- Impostazione temperatura 18-45° C
- Visualizzazione a LED della temperatura ambiente



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	175x428x116 mm
Dimensioni master:	310x645x470 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	15 Kg
Peso netto master:	13,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1710 / 3540 / 4170 pz

TELEFUNKEN

TERMOCONVETTORE CERAMICO

CODICE ARTICOLO: M08223

EAN: 8059519542237

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 2 impostazioni di calore: 1000-2000 W
- Elemento riscaldante in ceramica
- Taglio termico di sicurezza
- Protezione contro il surriscaldamento
- Con telecomando
- Impostazione temperatura 18-45° C
- Visualizzazione a LED della temperatura ambiente
- Funzione Wi - Fi, tramite TUYA app



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	175x428x116 mm
Dimensioni master:	310x645x470 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	15 Kg
Peso netto master:	13,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1710 / 3540 / 4170 pz

TELEFUNKEN

RADIATORE AD OLIO

CODICE ARTICOLO: M08224

EAN: 8059519542244

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 7 elementi
- 3 impostazioni di calore: 600-900-1500 W
- Controllo termostatico regolabile
- Sistema di protezione dal surriscaldamento
- Indicatori luminosi
- Rotelle lisce per un facile spostamento
- Vano di alloggiamento per il cavo di alimentazione



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	547x336x240 mm
Dimensioni master:	585x370x125 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	6,5 Kg
Peso netto master:	5,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1040 / 2160 / 2530 pz

TELEFUNKEN

RADIATORE AD OLIO

CODICE ARTICOLO: M08225

EAN: 8059519542275

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 9 elementi
- 3 impostazioni di calore: 800-1200-2000 W
- Controllo termostatico regolabile
- Sistema di protezione dal surriscaldamento
- Indicatori luminosi
- Rotelle lisce per un facile spostamento
- Vano di alloggiamento per il cavo di alimentazione



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	547x410x240 mm
Dimensioni master:	585x445x125 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	7,6 Kg
Peso netto master:	6,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	860 / 1790 / 2100 pz

TELEFUNKEN

RADIATORE AD OLIO

CODICE ARTICOLO: M08226

EAN: 8059519542268

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 13 elementi
- 3 impostazioni di calore: 1000-1500-2500 W
- Controllo termostatico regolabile
- Sistema di protezione dal surriscaldamento
- Indicatori luminosi
- Rotelle lisce per un facile spostamento
- Vano di alloggiamento per il cavo di alimentazione



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	547x558x240 mm
Dimensioni master:	585x595x125 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	9,8 Kg
Peso netto master:	8,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	640 / 1340 / 1570 pz